# SIENŲ DAŽYMO ATMINTINĖ

Sudėtingumo lygis

1 **2** 3



## REIKĖS:

- Gruntinių dažų (1 l – 8–12 m²)
- Sienų dažų (1 l – 10–12 m²)
- Teptuko ANZA
- Volelių ANZA (10 ir 25 cm)
- Teleskopinio koto ANZA
- Šlifavimo kempinėlės / popieriaus

ATSPARUMAS PLOVIMUI 1 KLASĖ (EN 13300)

2h DŽIŪVIMO TRUKMĖ

$H_2O$

**PARUOŠKITE → GRUNTUOKITE → DAŽYKITE**




Registruokitės į mokymus www.tikkurila.lt/tikkurila-akademija
Nemokama konsultacijų linija 0 800 00018

SIENŲ DAŽYMO ATMINTINĖ

## 1a. PARUOŠKITE

**Nedažytas paviršius:**

- Nuvalykite dulkes ir purvą.

**Anksčiau dažytas/lakuotas paviršius:**

- Pašalinkite atšokusius senus dažus.
- Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.



**PATARIMAS!**

Prieš pradėdami dažyti uždenkite kambaryje esančius baldus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

## 1b. GLAISTYKITE (tik nelygų paviršių)

- Plyšius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, pašlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Sausų patalpų sienoms naudokite glaistą **„Vivacolor LF“**.



**PATARIMAS!**

Naudokite šlifavimo popierių (P150–180).

## 2. GRUNTUOKITE

- Gruntuokite 1 sluoksniu gruntiniais dažais **„Vivacolor Primer 1“**. Dažykite po gruntavimo praėjus 1–2 val. Gruntas sumažina dažų sąnaudas, suvienodina paviršiaus spalvą, išryškina taisytinas vietas ir pagerina dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.



**PATARIMAS!**

Rekomenduojame gruntinius dažus nuspalvinti, kad atspalvis būtų panašus į dažų.

## 3. DAŽYKITE

- Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.).
- Denkite 1–2 sluoksniais sienų dažais **„Vivacolor Wall 4“** arba **„Vivacolor Wall 20“** voleliu, teptuku arba purkštuvu. Antrą sluoksnį denkite po 1–2 val.



**PATARIMAS!**

Rekomenduojame išbandyti dažus mažame plotelyje, kad išsirinktumėte tinkamą atspalvį. Sausoms ir mažiau naudojamoms patalpoms (miegamiesiems, svetainėms) rinkitės visiškai matinius dažus **„Vivacolor Wall 4“**, drėgnoms ir intensyviai naudojamoms sausoms patalpoms (vaikų kambariams, virtuvėms, sandėliams) – pusiau matinius dažus **„Vivacolor Wall 20“**.



**Nudažyto paviršiaus priežiūra**

Didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui paviršius įgauna maždaug po mėnesio. Paviršių valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste.